

Vision Pro



- 2,2 bis 2,4 mm Inzision
- Optimale Entfaltung
- Kein Glistening
- 360° scharfe Kante

## Wuxi MS60A – 1-teilige Acryl-IOL, hydrophob, sphärisch, farblos

Die zuverlässige Basis für Ihren Erfolg.

## Wuxi MS60A – die zuverlässige Basis für Ihren Erfolg:

Seit mehr als 30 Jahren eigene Materialherstellung in den USA.

Technische Spezifikationen Wuxi MS60A	
<b>Linsentyp:</b>	einteilig
<b>Gesamtdurchmesser:</b>	13,0 mm
<b>Optikdurchmesser:</b>	6,0 mm
<b>Filter:</b>	UV-Filter, farblos
<b>Material:</b>	hydrophobes Acrylat
<b>Optik:</b>	sphärisch
<b>Haptik:</b>	L-Loop, Anwinkelung 0°
<b>Refraktiver Index:</b>	1,54
<b>Optik Design:</b>	bikonvex, 360° scharfe Kante, angeraute Haptikenden
<b>Dioptriebereich:</b>	Abstufung 1,0 D: -6,0 bis 0,0 D Abstufung 0,5 D: 0,0 bis +34,0 D
<b>Wasseranteil:</b>	< 0,5 %
<b>Inzisionsgröße:</b>	2,2 bis 2,4 mm
<b>Sterilisationsverfahren:</b>	Ethylenoxid

Optimierte IOL-Konstanten für den Zeiss IOL-Master							
nominal	Haigis		Hoffer Q	Holl. 1	Holl. 2	SRK/T	
118,9	a0 = 1,441	a1 = 0,4	a2 = 0,1	pACD = 5,65	SF = 1,87	ACD = 5,02	119,2

Quelle: Hersteller

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den aufgeführten Konstanten der Intraokularlinsen (IOL) um Empfehlungen handelt. Diese Richtwerte sind nur als Basis für die Berechnung der IOL-Brechkraft zu betrachten. Aufgrund von Erfahrungen und Implantationstechnik sollte jeder Operateur seine eigenen Werte ermitteln. Angaben zur Berechnung eigener Konstanten sind unter folgendem Link zu finden: <https://iolcon.org>

### Vertrieb durch:

**Polytech Domilens GmbH**  
 Arheilger Weg 6  
 64380 Roßdorf, Deutschland  
 T +49 6154 69990  
 info@polytech-domilens.de  
 www.polytech-domilens.de



### Hersteller:

**Wuxi Vision Pro Ltd.**  
 Floor 1, Building 17, Software Park  
 29 Lianze Road, Wuxi 214125  
 China  
 T +86 510 85192550  
 F +86 510 85192551